

CorrectPac® Floor Maintenance Program

Damp Mopping

CP1802
pH Neutral Floor Cleaner

Daily mopping keeps floors clean.



- Sweep or dust mop to remove surface dirt and pick up litter.



- Fill a bucket with 4 gallons of cold water.
- Pour in contents of yellow CP1802.




- Position wet floor signs in the traffic area.
- Damp mop the floor.
- Start from the back of the room and work outward.


Power Scrubbing

CP104
All Purpose Cleaner


Deep clean floor prior to applying finish.




- Sweep or dust mop to remove surface dirt and pick up litter.




- Fill a bucket with 4 gallons of cold water.
- Pour in contents of green CP104.




- Position wet floor signs in the traffic area.
- Liberaly apply mopping solution to a small area.
- Start from the back of the room and work outward.



- Use a low speed floor machine with a scrubbing pad to deep clean the floor.
- Go over wetted area slowly.



- Pick up dirty solution using a mop and bucket with fresh water or wet-dry vacuum.




- Continue rinsing until the entire floor area is clean.


Floor Stripping

CP314
Floor Finish Remover


To remove old finish and dirt to prepare for new finish.




- Sweep or dust mop to remove surface dirt and pick up litter.




- Fill a bucket with 4 gallons of cold water.
- Pour in contents of amber CP314.




- Position wet floor signs in the traffic area.
- Liberaly apply solution to a small area.
- Start from the back of the room and work outward.



- Strip floor with floor machine. Detail corners, edges and spots with hand pad.



- Pick up dirty solution using the mop and bucket with fresh water or wet-dry vacuum.




- Rinse with clean water and let dry.
- Neutralize floor.


Neutralizing

CP404
Neutralizer/Floor Conditioner


Final step necessary to prepare for finish.



- Fill a bucket with 4 gallons of cold water.
- Pour in contents of light purple CP404.



- Position wet floor signs in the traffic area.
- Liberaly apply solution.
- Start from the back of the room and work outward.
- Pick up any excess solution.




- Apply a final rinse with clean water.
- Pick up any excess water.


Finishing

CP2464
Acrylic Floor Finish


To protect and improve the appearance of the floor.



- Position wet floor signs in the traffic area.
- Do not mix with water.
- Pour a small pool of finish (1 foot in diameter).
- Seak mop to condition.



- Frame out work area up to baseboards.
- Pour a six inch line of finish in the center.
- Use Pac clip to close.
- Mop in a figure 8 pattern across the line of floor finish.




- Let each coat completely dry before applying the next coat.
- Start each additional coat 6 inches from the baseboard.
- Apply 5-6 coats.


Spray Buffing

CP2132
Spray Buff Floor Finish


To renew gloss and improve the appearance of the floor.



- Sweep or dust mop to remove surface dirt and pick up litter.



- Fill the slate blue bottle with cold water.
- Pour in contents of slate blue CP2132.



- Spray a fine mist directly onto the floor.
- Only apply to one small area at a time.
- Next, use the floor machine and a polishing pad to buff until dry.

Empty and rinse containers before refilling. Always clean your towels, mops, pads and other tools at the end of every job.

All Purpose Cleaner, pH Neutral Floor Cleaner, Neutralizer: PPE not normally necessary in general use. If misted in concentrated form, which is improper use, may cause irritation of the throat and respiratory tract or skin and eye irritation. Floor Finish Remover, Acrylic Floor Finish, Spray Buff Floor Finish: Refer to Precautionary Statements on SDS for PPE information.

Emergency Response Phone 1-800-535-5053



All Purpose Cleaner and pH Neutral Cleaner meet Green Seal™ Standard GS-37 and Neutralizer/Floor Conditioner meets Green Seal™ Standard GS-53 based on effective performance, concentrated volume, minimized/recycled packaging and protective limits on: VOCs and human & environmental toxicity. GreenSeal.org.

This document is part of the CorrectPac® Program and is proprietary material of PortionPac Chemical Corp. ©2015 PortionPac Chemical Corp. All rights reserved. 120015 1000089 PortionPac®, CorrectPac® and the "Pac" Brand Family names and images are the intellectual property of PortionPac® Chemical Corp., 400 N. Ashland Avenue, Chicago IL 60622 USA 312-226-0400

CorrectPac® Programa de Mantenimiento para Pisos


Trapeado Mojado

CP1802


Limpiador para Pisos pH Neutro

El trapear usando agua ayuda a mantener los pisos limpios.

- Limpie con una escoba o una mopa para remover tierra en la superficie y recoja la basura.



- Llene el balde con 2 galones de agua fría.
- Vierta el contenido de CP1802 amarillo.



- Posee el letrero de piso mojado en el área de tráfico.
- Limpie el piso con un trapeador húmedo.
- Empezce desde atrás de la habitación y trabaje hacia afuera.




Restregando con Máquina Eléctrica

CP104

Limpiador Universal

Limpieza profunda es necesaria antes de aplicarse el acabado del piso.


- Limpie con una escoba o una mopa para remover tierra en la superficie y recoja la basura.




- Llene el balde con 4 galones de agua fría.
- Vierta el contenido de CP104 verde.




- Posee el letrero de piso mojado en el área de tráfico.
- Aplique la solución para trapear liberalmente a un área pequeña.
- Empezce desde atrás de la habitación y trabaje hacia afuera.



- Use una máquina de piso de velocidad baja con una almohadilla para limpiar bien el piso.
- Repase sobre el área mojada lentamente.



- Recoja la solución sucia usando un trapeador y cubeta con agua fresca o use una aspiradora mojada-seca.



- Continúe enjuagando hasta que el piso entero esté limpio.




Estropeaje de Acabado de Pisos

CP314

Quitador de Encerados de Pisos

Para remover el acabado viejo y la tierra, para aplicar el acabado nuevo.

- Limpie con una escoba o una mopa para remover tierra en la superficie y recoja la basura.




- Llene el balde con 4 galones de agua fría.
- Vierta el contenido de CP314 ámbar.




- Posee el letrero de piso mojado en el área de tráfico.
- Aplique la solución liberalmente a un área pequeña.
- Empezce desde atrás de la habitación y trabaje hacia afuera.




- Quite el acabado del piso con la máquina para remover tierra para piso. Detalle las esquinas, bordes y manchas con la almohadilla de mano.



- Recoja la solución sucia usando un trapeador y cubeta con agua fresca o use una aspiradora mojada-seca.



- Enjuague con agua limpia y deje secar.
- Neutralice el piso.



Neutralizando

CP404

Neutralizador/Acondicionador para Pisos

El último paso para preparar el piso para ponerle el acabado.

- Llene el balde con 4 galones de agua fría.
- Vierta el contenido de CP404 púrpura claro.



- Posee el letrero de piso mojado en el área de tráfico.
- Aplique la solución liberalmente.
- Empezce desde atrás de la habitación y trabaje hacia afuera.
- Recoja cualquier solución en exceso.



- Aplique un enjuague final con agua limpia.
- Recoja cualquier agua en exceso.



Aplicación de Acabado

CP2464

Acabado de Pisos de Acrílico

Para proteger y mejorar la apariencia del piso.


- Posee el letrero de piso mojado en el área de tráfico.
- No mezcle con agua.
- Vierta un charco pequeño de acabado, 1 pie de diámetro.
- Remoje la mopa para condicionar.



- Enmarque el área para trabajar hasta los rodapiés.
- Vierta una línea de 6 pulgadas del acabado en el centro.
- Use al clip Pac para cerrar.
- Trapee en forma de 8 sobre la línea del acabado del piso.



- Deje secar completamente cada recubrimiento antes de aplicar el siguiente.
- Empezce cada recubrimiento adicional 6 pulgadas del rodapiés.
- Aplique 5 a 6 recubrimientos.



Pulir con Atomizador

CP2132


Atomizador para Pulir Pisos

Para restaurar el brillo y mejorar la apariencia del piso.

- Limpie con una escoba o una mopa para remover tierra en la superficie y recoja la basura.



- Llene la botella correctamente etiquetada con agua fría.
- Vierta el contenido de CP2132 azul pizarra.



- Rocíe una cantidad pequeña directamente sobre el piso.
- Solo aplique a un área pequeña a la vez.
- Después, utilice la máquina de piso y una almohadilla para pulir hasta secar.



Enjuague los envases antes de volver a llenar. Siempre limpie sus toallas, fregonas, cojines y otras herramientas al final de cada día.

Limpiador Universal, Limpiador para Pisos pH Neutro, Neutralizador: PPE normalmente no es necesario para uso general. Si es rociado en forma concentrada, que es el uso incorrecto, puede causar irritación de la garganta y las vías respiratorias o irritación de la piel y de los ojos.

Quitador de Encerados de Pisos, Acabado de Pisos de Acrílico, Atomizador para Pulir Pisos: Consulte las Declaraciones de Precaución en la SDS para información PPE.

Teléfono de Emergencia 1-800-535-5053



El Detergente de Uso Múltiple y el Limpiador pH Neutro cumplen con el estándar Green Seal™ GS-37 y el Neutralizador/Acondicionador para Pisos cumplen con el estándar Green Seal™ GS-53 basado en el desempeño efectivo, el volumen de concentrado, envase minimizado/reciclado y los límites de protección sobre: COV y toxicidad humana y del medio ambiente. GreenSeal.org.

This document is part of the CorrectPac® Program and is proprietary material of PortionPac Chemical Corp. ©2015 PortionPac Chemical Corp. All rights reserved. 122015 1000089 PortionPac®, CorrectPac® and the "Pac" Brand Family names and images are the intellectual property of PortionPac® Chemical Corp., 400 N. Ashland Avenue, Chicago IL 60622 USA 312-226-0400